

MULTILIGHT 950™

1. Description du produit

Luminaire de diamètre 950mm, en Polycarbonate diffusant, recevant en son centre 5 luminaires de type Nautilus à halogène BT 50w avec transformateur électronique variable. En sa périphérie, une série de réglette led (EL-STRIP8-RGBW) piloté par le système Tigram® et commandé par une télécommande HF.

2. Branchement électrique

Le MULTILIGHT 950™ doit être installé par un électricien qualifié. Le câble électrique blanc (3x1,5 mm²) repéré Led doit être branché sur une arrivée électrique 230vac. Le second câble électrique Blanc (3x1,5 mm²) sans repère est utilisé pour les spots BT. Dans le cas de variation brancher les câbles à un variateur du commerce, dans le cas contraire brancher ce câble au 230vac.

NB : Il est préférable de brancher ces câbles sur un disjoncteur 16A. Les disjoncteurs doivent être raccordés à un différentiel 30mA.

3. Branchement de la télécommande

Voir notice d'utilisation de la télécommande.

4. Fixation du MULTILIGHT 950™

Le MULTILIGHT 950™ est équipé de 3 câbles d'acier de diamètre 1,5mm², de longueur 530mm. Ces câbles d'acier peuvent être montés droit ou rassemblés au centre du luminaire avec un seul point de fixation. Le poids du MULTILIGHT 950™ est de 11Kgs.

5. Choix des programmes couleurs pour la partie décorative

L'éclairage décoratif du MULTILIGHT 950™ possède 8 programmes :

- Rouge
- Vert
- Bleu
- Violet
- Fushia
- Rose
- Variation lente de toutes les couleurs avec 10s de transition
- Variation rapide de toutes les couleurs avec 3s de transition

L'accès aux différents programmes s'effectue par appui sur le bouton du haut de la télécommande HF. Le second bouton permet de revenir au programme initialement enregistré.

6. Remplacement des lampes BT

Voir notice du spot.

7. Garantie du produit

Le produit est garanti 1 an contre tout vice de fabrication. Le produit à été conçu pour répondre aux normes électriques Européen en vigueur et correspond aux normes feux (M2, UL94V-0, etc...)

8. Emballage et contenance

Le produit est livré dans un carton de 1000 x 1000 x 170mm.

Le luminaire est protégé par un sac en douffline.

A l'intérieur, après avoir retiré le sac de protection en douffline :

- Luminaire MULTILIGHT 950™
- Télécommande HF
- Notice technique du luminaire
- Notice technique de la télécommande
- Notice technique du spot